



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GE25ET-2RS/X - \*GE25TGR-2RS - \*GE25TXG3E-2RS -

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge25et-2rsx-ge25tgr-2rs-ge25txg3e-2rs-25-x-42-x-16-x-20mm>

### Specificaties

Productnummer	GE25ET-2RS/X - GE25TGR-2RS - GE25TXG3E-2RS
EAN	7440846242272
Merk	NexaParts
Categorie	Radial Gelenklager
afmeting	25 x 42 x 16 x 20 mm
Materiaal	RVS / PTFE weefsel versterkt
Kleur	Metaal
Style	GE25ET-2RS/X (d (gat) 25 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.12 Kg
Wartung erforderlich	nee
Abdichtung	Yes
B (Innenringbreite)	20 mm
C (Breite Aussenring)	16 mm
CN Radiale Lagerluft	0 - 0,050 mm
D (Außendurchmesser Aussenring)	42 mm
d (Lagerbohrung)	25 mm
Farbe	Metaal
Kippwinkel	7 ° ?
Material	RVS / PTFE weefsel versterkt
Model beschreibung	15-60mm
Modell	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatur	-30°C up to +130°C
Tragzahlen dynamic	85 kN
Tragzahlen statisch	170 kN
Abmessungen	25 x 42 x 16 x 20 mm

### Pluspunten

- + Außenring aus gehärtetem Edelstahl mit fest aufgeklebtem PTFE-Gewebe
- + Innenring aus gehärtetem Edelstahl, Gleitfläche verchromt

**Pluspunten**

+ Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

**Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!