



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radial Gelenklager GE15ET-2RS/X - *GE15TGR-2RS - *GE15TXG3E-2RS -

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge15et-2rsx-ge15tgr-2rs-ge15txg3e-2rs-15-x-26-x-9-x-12mm>

Specificaties

Productnummer	GE15ET-2RS/X - GE15TGR-2RS - GE15TXG3E-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radial Gelenklager
afmeting	15 x 26 x 9 x 12 mm
Materiaal	RVS / PTFE weefsel versterkt
Kleur	Metaal
Style	GE15ET-2RS/X (d (gat) 15 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	0.03 Kg
Wartung erforderlich	nee
Abdichtung	Yes
B (Innenringbreite)	12 mm
C (Breite Aussenring)	9 mm
CN Radiale Lagerluft	0 - 0,040 mm
D (Außendurchmesser Aussenring)	26 mm
d (Lagerbohrung)	15 mm
Farbe	Metaal
Kippwinkel	8 ° ?
Material	RVS / PTFE weefsel versterkt
Model beschreibung	15-60mm
Modell	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Norm	DIN ISO 12 240-1 E
Temperatur	-30°C up to +130°C
Tragzahlen dynamic	25 kN
Tragzahlen statisch	50 kN
Abmessungen	15 x 26 x 9 x 12 mm

Pluspunten

- + Außenring aus gehärtetem Edelstahl mit fest aufgeklebtem PTFE-Gewebe
- + Innenring aus gehärtetem Edelstahl, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

Minipunten

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!