



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radial Gelenklager GE220XT-2RS - *GE220TXA-2RSGE220EC-2RS - 220 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge220xt-2rs-ge220txa-2rsge220ec-2rs-220-x-320-x-100-x-135mm>

Specificaties

Productnummer GE220XT-2RS - GE220TXA-2RS-GE220EC-2RS

EAN 7440846241213

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 220 x 320 x 100 x 135 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE220XT-2RS (d (gat) 220 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 35.51 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 135 mm

C (Breite Aussenring) 100 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,100 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 320 mm

d (Lagerbohrung) 220 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 8 ° ?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model beschreibung 15-120mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 E

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 4120 kN

Tragzahlen statisch 8240 kN

Abmessungen 220 x 320 x 100 x 135 mm

Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

Pluspunten

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

Minpunten

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!