



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GE160XT-2RS - \*GE160TXA-2RSGE160EC-2RS - 160 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge160xt-2rs-ge160txa-2rsge160ec-2rs-160-x-230-x-105-x-80mm>

### Specificaties

Productnummer GE160XT-2RS - GE160TXA-2RS-GE160EC-2RS

EAN 7440846240285

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 160 x 230 x 105 x 80 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GE160XT-2RS (d (gat) 160 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 14.01 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 105 mm

C (Breite Aussenring) 80 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,100 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 230 mm

d (Lagerbohrung) 160 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 8 ° ?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model beschreibung 15-120mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 E

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 2400 kN

Tragzahlen statisch 4800 kN

Abmessungen 160 x 230 x 105 x 80 mm

### Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

**Pluspunten**

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

**Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!