



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEEW17ES - \*GEEW17LO - \*GEG17ES - 17 x 30 x 10 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geew17es-geew17lo-geg17es-17-x-30-x-10-x-17mm>

### Specificaties

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Productnummer                   | GEEW17ES - GEEW17LO - GEG17ES |
| Merk                            | NexaParts                     |
| Categorie                       | Radial Gelenklager            |
| afmeting                        | 17 x 30 x 10 x 17 mm          |
| Materiaal                       | Staal / Staal                 |
| Kleur                           | Metaal                        |
| Style                           | GEEW17ES (d (gat) 17 mm)      |
| model                           | Gewrichtslager radiaal        |
| Gewicht                         | 0.04 Kg                       |
| Wartung erforderlich            | ja                            |
| Abdichtung                      | No                            |
| B (Innenringbreite)             | 17 mm                         |
| C (Breite Aussenring)           | 10 mm                         |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,040 -0,082 mm               |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 30 mm                         |
| d (Lagerbohrung)                | 17 mm                         |
| Farbe                           | Metaal                        |
| Kippwinkel                      | 7 ° ?                         |
| Material                        | Staal / Staal                 |
| Model beschreibung              | 12-320mm                      |
| Modell                          | Gewrichtslager radiaal        |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-1 W            |
| Temperatur                      | -60°C up to +150°C            |
| Tragzahlen dynamic              | 21 kN                         |
| Tragzahlen statisch             | 106 kN                        |
| Abmessungen                     | 17 x 30 x 10 x 17 mm          |

### Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, Gleitfläche mit MoS2 behandelt
- + Innendurchmesser = Kugelbreite
- + mit zylindrischen Verlängerungen auf jeder Seite

## **Pluspunten**

+ Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten