



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radial Gelenklager GE220ES - *GE220DO - 220 x 320 x 100 x 135mm

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge220es-ge220do-220-x-320-x-100-x-135mm>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Productnummer | GE220ES - GE220DO |
| EAN | 7440846224261 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Radial Gelenklager |
| afmeting | 220 x 320 x 100 x 135 mm |
| Materiaal | Staal / Staal |
| Kleur | Metaal |
| Style | GE220ES (d (gat) 220 mm) |
| model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
| Gewicht | 35.51 Kg |
| Wartung erforderlich | ja |
| Abdichtung | No |
| B (Innenringbreite) | 135 mm |
| C (Breite Aussenring) | 100 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,100 - 0,192 mm |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 320 mm |
| d (Lagerbohrung) | 220 mm |
| Farbe | Metaal |
| Kippwinkel | 8 ° ? |
| Material | Staal / Staal |
| Model beschreibung | 15-300mm |
| Modell | Gewrichtslager radiaal onderhoudsplichtig |
| Norm | DIN ISO 12 240-1 E |
| Temperatur | -60°C up to +150°C |
| Tragzahlen dynamic | 2320 kN |
| Tragzahlen statisch | 11600 kN |
| Abmessungen | 220 x 320 x 100 x 135 mm |

Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, Gleitfläche mit MoS2 behandelt
- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet und phosphatiert, Gleitfläche mit MoS2 behandelt