



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Gelenkköpfe SA40ES - GAR40DO - Loch 40MM x M39x3 - AG

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-sa40es-gar40do-loch-40mm-x-m39x3-ag>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer | SA40ES - GAR40DO |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Gelenkköpfe |
| Materiaal | C45 Verzinkt |
| Kleur | Metaal |
| Style | SA40ES - GAR40DO |
| model | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Gewicht | 1.86 Kg |
| Model beschreibung | 15-80mm |
| Temperatur | -60°C up to +150°C |
| Farbe | Metaal |
| Material | C45 Verzinkt |
| Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
| B (Innenringbreite) | 28 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 24 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,043 - 0,120 mm |
| d (Lagerbohrung) | 40 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 92 mm |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 196 |
| Gewinde | M39x3 |
| h (Schaftlänge) | 150 mm |
| Kippwinkel | 7 ° ? |
| L1 min (Gewindelänge) | 86 mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
| Tragzahlen dynamic | 99 kN |
| Tragzahlen statisch | 180 kN |
| Wartung erforderlich | Ja |
| Wartungsnippel | Ja |

Pluspunten

- + Gehäuse verzinkt
- + Lager der Baureihe GE..ES sind fest im Gehäuse verankert und

Pluspunten

+ Schmierung über Schmierbohrung oder Schmiernippel möglich

Minpunten

- Wartungspflichtige Gelenkköpfe mit Außengewinde