



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Gelenkköpfe WAPR30U - GIHR-K30DO - SIR30ES - Loch 30MM x M22x1,5 -

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-wapr30u-gihr-k30do-sir30es-loch-30mm-x-m22x1.5-ig-klemmbar>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---|
| Productnummer | WAPR30U - GIHR-K30DO - SIR30ES |
| EAN | 7440846272279 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Gelenkköpfe |
| Materiaal | C45 |
| Kleur | Metaal |
| Style | WAPR30U - GIHR-K30DO - SIR30ES |
| model | Stangkop onderhoudspflichtig klembaar opschroefbaar |
| Gewicht | 0.75 Kg |
| Model beschreibung | 20-120mm |
| Farbe | Metaal |
| Material | C45 |
| Modell | Stangkop onderhoudspflichtig klembaar opschroefbaar |
| B (Innenringbreite) | 28 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 22 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,100 mm |
| d (Lagerbohrung) | 30 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 64 mm |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 94 |
| Gewinde | M22x1,5 |
| h1 (Schaftlänge) | 60 mm |
| Kippwinkel | 6 ° ? |
| L3 min (Gewindelänge) | 23 mm |
| Tragzahlen dynamic | 62 kN |
| Tragzahlen statisch | 106 kN |
| Wartung erforderlich | Ja |
| Wartungsnippel | Ja |

Pluspunten

- + Die Lager der Baureihe GE.-ES sind fest im Gehäuse montiert und mit Sicherungsringen befestigt.
- + Hydraulischer Gelenkkopf zum Klemmen und Anschrauben bei Wartungsbedarf

Pluspunten

- + Schmierung über Schmiernippel im Gehäuse möglich
- + Werkstoff: 20-80mm: C 45, 90-120mm: Sphäroguss