



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Gelenkköpfe WAPR35U - GIHR-K35DO - SIR35ES - Loch 35MM x M28X1,5 -

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-wapr35u-gihr-k35do-sir35es-loch-35mm-x-m28x1.5-ig-klemmbar>

### Specificaties

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Productnummer                   | WAPR35U - GIHR-K35DO - SIR35ES                      |
| EAN                             | 7442957119115                                       |
| Merk                            | NexaParts   |
| Categorie                       | Stangenköpfe mit Gewinde                            |
| Materiaal                       | C45   |
| Kleur                           | Metaal  |
| Style                           | WAPR35U - GIHR-K35DO - SIR35ES                      |
| model                           | Stangkop onderhoudspflichtig klembaar opschroefbaar |
| Gewicht                         | 1.22 Kg   |
| Model beschreibung              | 20-120mm  |
| Farbe                           | Metaal  |
| Material                        | C45   |
| Modell                          | Stangkop onderhoudspflichtig klembaar opschroefbaar |
| B (Innenringbreite)             | 30 mm   |
| C1 max (Kopfbreite)             | 25 mm   |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,037 - 0,100 mm                                    |
| d (Lagerbohrung)                | 35 mm   |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 78 mm   |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 112   |
| Gewinde                         | M28X1,5   |
| h1 (Schaftlänge)                | 70 mm   |
| Kippwinkel                      | 6 ° ?   |
| L3 min (Gewindelänge)           | 29 mm   |
| Tragzahlen dynamic              | 80 kN   |
| Tragzahlen statisch             | 153 kN  |
| Wartung erforderlich            | Ja  |
| Wartungsnippel                  | Ja  |

### Pluspunten

- + Die Lager der Baureihe GE.-ES sind fest im Gehäuse montiert und mit Sicherungsringen befestigt.
- + Hydraulischer Gelenkkopf zum Klemmen und Anschrauben bei Wartungsbedarf

## **Pluspunten**

- + Schmierung über Schmiernippel im Gehäuse möglich
- + Werkstoff: 20-80mm: C 45, 90-120mm: Sphäroguss