



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GE80COMP - 80 x 120 x 45 x 55mm-

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge80comp-80-x-120-x-45-x-55mm->

### Specificaties

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Productnummer                   | GE80COMP                              |
| Merk                            | NexaParts                             |
| Categorie                       | Radial Gelenklager                    |
| afmeting                        | 80 x 120 x 45 x 55 mm                 |
| Materiaal                       | RVS / hardweefsel composiet           |
| Kleur                           | Metaal                                |
| Style                           | GE80COMP (d (gat) 80 mm)              |
| model                           | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht                         | 1.40 Kg                               |
| Wartung erforderlich            | nee                                   |
| Abdichtung                      | No                                    |
| B (Innenringbreite)             | 55 mm                                 |
| C (Breite Aussenring)           | 45 mm                                 |
| CN Radiale Lagerluft            | 0 - 0,072 mm                          |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 120 mm                                |
| d (Lagerbohrung)                | 80 mm                                 |
| Farbe                           | Metaal                                |
| Kippwinkel                      | 6 ° ?                                 |
| Material                        | RVS / hardweefsel composiet           |
| Model beschreibung              | 15-200mm                              |
| Modell                          | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-1 E                    |
| Temperatur                      | -50°C up to +130°C                    |
| Tragzahlen dynamic              | 333 kN                                |
| Tragzahlen statisch             | 585 kN                                |
| Abmessungen                     | 80 x 120 x 45 x 55 mm                 |

### Pluspunten

+ Außenring aus Edelstahl. Innenring aus wartungsfreiem Verbundwerkstoff, der aus synthetischem Feingewebe mit gleichmäßig vermischten Festschmierstoffen besteht.