



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEH240XT-2RS - 240 x 340 x 162 x 170mm

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geh240xt-2rs-240-x-340-x-162-x-170mm>

### Specificaties

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Productnummer                   | GEH240XT-2RS                          |
| Merk                            | NexaParts                             |
| Categorie                       | Radial Gelenklager                    |
| afmeting                        | 240 x 340 x 162 x 170 mm              |
| Materiaal                       | Hardchrom / PTFE weefsel              |
| Kleur                           | Metaal                                |
| Style                           | GEH240XT-2RS (d (gat) 240 mm)         |
| model                           | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht                         | 58.50 Kg                              |
| Wartung erforderlich            | nee                                   |
| Abdichtung                      | Yes                                   |
| B (Innenringbreite)             | 170 mm                                |
| C (Breite Aussenring)           | 162 mm                                |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,110 - 0,214 mm                      |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 340 mm                                |
| d (Lagerbohrung)                | 240 mm                                |
| Farbe                           | Metaal                                |
| Kippwinkel                      | 2 ° ?                                 |
| Material                        | Hardchrom / PTFE weefsel              |
| Model beschreibung              | 100-420mm                             |
| Modell                          | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-1 H                    |
| Temperatur                      | -30°C up to +130°C                    |
| Tragzahlen dynamic              | 7530 kN                               |
| Tragzahlen statisch             | 15060 kN                              |
| Abmessungen                     | 240 x 340 x 162 x 170 mm              |

### Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, Axial zweifach geteilt (mit Sicherungsring fixiert), gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe
- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

## **Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!