



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Radial Gelenklager GEH120XT-2RS - 120 x 180 x 80 x 85mm

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geh120xt-2rs-120-x-180-x-80-x-85mm>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Productnummer | GEH120XT-2RS |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Radial Gelenklager |
| afmeting | 120 x 180 x 80 x 85 mm |
| Materiaal | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Kleur | Metaal |
| Style | GEH120XT-2RS (d (gat) 120 mm) |
| model | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Gewicht | 9.01 Kg |
| Wartung erforderlich | nee |
| Abdichtung | Yes |
| B (Innenringbreite) | 85 mm |
| C (Breite Aussenring) | 80 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0,085 - 0,165 mm |
| D (Außendurchmesser Aussenring) | 180 mm |
| d (Lagerbohrung) | 120 mm |
| Farbe | Metaal |
| Kippwinkel | 2 ° ? |
| Material | Hardchrom / PTFE weefsel |
| Model beschreibung | 100-420mm |
| Modell | Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij |
| Norm | DIN ISO 12 240-1 H |
| Temperatur | -30°C up to +130°C |
| Tragzahlen dynamic | 1920 kN |
| Tragzahlen statisch | 3840 kN |
| Abmessungen | 120 x 180 x 80 x 85 mm |

Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, Axial zweifach geteilt (mit Sicherungsring fixiert), gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe
- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

Minpunten

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!