



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEG260XT-2RS - \*GEH260TA-2RS - 260 x 400 x 120 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg260xt-2rs-geh260ta-2rs-260-x-400-x-120-x-205mm>

### Specificaties

Productnummer	GEG260XT-2RS - GEH260TA-2RS
Merk	NexaParts
Categorie	Radial Gelenklager
afmeting	260 x 400 x 120 x 205 mm
Materiaal	Hardchrom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEG260XT-2RS (d (gat) 260 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	82.44 Kg
Wartung erforderlich	nee
Abdichtung	Yes
B (Innenringbreite)	205 mm
C (Breite Aussenring)	120 mm
CN Radiale Lagerluft	0 - 0,110 mm
D (Außendurchmesser Aussenring)	400 mm
d (Lagerbohrung)	260 mm
Farbe	Metaal
Kippwinkel	15 ° ?
Material	Hardchrom / PTFE weefsel
Model beschreibung	15-110mm
Modell	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Norm	DIN ISO 12 240-1 G
Temperatur	-30°C up to +130°C
Tragzahlen dynamic	6300 kN
Tragzahlen statisch	12600 kN
Abmessungen	260 x 400 x 120 x 205 mm

### Pluspunten

- + Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe
- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt

**Pluspunten**

+ Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

**Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten