



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEG240XT-2RS - \*GEH240TA-2RS - 240 x 370 x 110 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg240xt-2rs-geh240ta-2rs-240-x-370-x-110-x-190mm>

### Specificaties

Productnummer	GEG240XT-2RS - GEH240TA-2RS
EAN	7440846245280
Merk	NexaParts
Categorie	Radial Gelenklager
afmeting	240 x 370 x 110 x 190 mm
Materiaal	Hardchroom / PTFE weefsel
Kleur	Metaal
Style	GEG240XT-2RS (d (gat) 240 mm)
model	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Gewicht	65.12 Kg
Wartung erforderlich	nee
Abdichtung	Yes
B (Innenringbreite)	190 mm
C (Breite Aussenring)	110 mm
CN Radiale Lagerluft	0 - 0,110 mm
D (Außendurchmesser Aussenring)	370 mm
d (Lagerbohrung)	240 mm
Farbe	Metaal
Kippwinkel	15 ° ?
Material	Hardchroom / PTFE weefsel
Model beschreibung	15-110mm
Modell	Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij
Norm	DIN ISO 12 240-1 G
Temperatur	-30°C up to +130°C
Tragzahlen dynamic	5360 kN
Tragzahlen statisch	10720 kN
Abmessungen	240 x 370 x 110 x 190 mm

### Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

### **Pluspunten**

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

### **Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten