



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEG40ET-2RS - \*GE40FW-2RS - \*GEH40TE-2RS - 40 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg40et-2rs-ge40fw-2rs-geh40te-2rs-40-x-68-x-25-x-40mm>

### Specificaties

Productnummer GEG40ET-2RS - GE40FW-2RS - GEH40TE-2RS

EAN 7440846244245

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 40 x 68 x 25 x 40 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG40ET-2RS (d (gat) 40 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.54 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 40 mm

C (Breite Aussenring) 25 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,060 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 68 mm

d (Lagerbohrung) 40 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 17 ° ?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model beschreibung 15-110mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 225 kN

Tragzahlen statisch 450 kN

Abmessungen 40 x 68 x 25 x 40 mm

### Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

**Pluspunten**

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

**Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten