



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GEG15ET-2RS - \*GE15FW-2RS - \*GEH15TE-2RS - 15 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-geg15et-2rs-ge15fw-2rs-geh15te-2rs-15-x-30-x-10-x-16mm>

### Specificaties

Productnummer GEG15ET-2RS - GE15FW-2RS - GEH15TE-2RS

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 15 x 30 x 10 x 16 mm

Materiaal Hardchroom / PTFE weefsel

Kleur Metaal

Style GEG15ET-2RS (d (gat) 15 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 0.05 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung Yes

B (Innenringbreite) 16 mm

C (Breite Aussenring) 10 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,050 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 30 mm

d (Lagerbohrung) 15 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 16 ° ?

Material Hardchroom / PTFE weefsel

Model beschreibung 15-110mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 G

Temperatur -30°C up to +130°C

Tragzahlen dynamic 32 kN

Tragzahlen statisch 64 kN

Abmessungen 15 x 30 x 10 x 16 mm

### Pluspunten

+ Außenring aus Wälzlagerstahl, gebrochen, gehärtet und phosphatiert, mit beidseitiger Lippendichtung, mit Gleitfläche aus PTFE-Gewebe

+ Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt

### **Pluspunten**

+ Nachsetzzeichen-2RS: Lippendichtungen auf beiden Seiten

### **Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!
- breiterer Innenring und größerer Schwenkwinkel erforderlich, geeignet für größere Mechanismuslasten