



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Radial Gelenklager GE160XT/X - \*GE160TGR - \*GE160TXG3A - 160 x 230 x

<https://www.nexaparts.de/radial-gelenklager-ge160xtx-ge160tgr-ge160txg3a-160-x-230-x-80-x-105mm>

### Specificaties

Productnummer GE160XT/X - GE160TGR - GE160TXG3A

Merk NexaParts

Categorie Radial Gelenklager

afmeting 160 x 230 x 80 x 105 mm

Materiaal RVS / PTFE weefsel versterkt

Kleur Metaal

Style GE160XT/X (d (gat) 160 mm)

model Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Gewicht 14.01 Kg

Wartung erforderlich nee

Abdichtung No

B (Innenringbreite) 105 mm

C (Breite Aussenring) 80 mm

CN Radiale Lagerluft 0 - 0,100 mm

D (Außendurchmesser Aussenring) 230 mm

d (Lagerbohrung) 160 mm

Farbe Metaal

Kippwinkel 8 ° ?

Material RVS / PTFE weefsel versterkt

Model beschreibung 70-200mm

Modell Gewrichtslager radiaal onderhoudsvrij

Norm DIN ISO 12 240-1 E

Temperatur -50°C up to +150°C

Tragzahlen dynamic 2400 kN

Tragzahlen statisch 4800 kN

Abmessungen 160 x 230 x 80 x 105 mm

### Pluspunten

+ Außenring aus gehärtetem Edelstahl, 2-fach geteiltes Axuak (mit Sicherungsring fixiert) mit fest aufgeklebtem PTFE-Gewebe

+ Innenring aus gehärtetem Edelstahl, Gleitfläche verchromt

## **Minpunten**

- Bitte beachten: Diese Lager dürfen nicht geschmiert werden. Durch das Schmieren verkürzt sich die Lebensdauer!