



NexaParts B.V.
Duurzaamheidstraat 33
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL info@nexaparts.nl
TEL +31 38 2024038
KVK 87151227

Gelenkköpfe SA30C - GAR30UK - Loch 30MM x M30x2 - AG

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-sa30c-gar30uk-loch-30mm-x-m30x2-ag>

Specificaties

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer | SA30C-GAR30UK-SA30C |
| EAN | 7440846268227 |
| Merk | NexaParts |
| Categorie | Gelenkköpfe |
| Materiaal | C45 Verzinkt |
| Kleur | Metaal |
| Style | SA30C-GAR30UK-SA30C |
| model | Stangkop onderhoudsplichtig |
| Gewicht | 0.80 Kg |
| Model beschreibung | 5-80mm |
| Temperatur | -50°C up to +150°C |
| Farbe | Metaal |
| Material | C45 Verzinkt |
| Modell | Stangkop onderhoudsvrij |
| B (Innenringbreite) | 22 mm |
| C1 max (Kopfbreite) | 20 mm |
| CN Radiale Lagerluft | 0 - 0,050 mm |
| d (Lagerbohrung) | 30 mm |
| d2 max (Kopfdurchmesser) | 73 mm |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 146,5 |
| Gewinde | M30x2 |
| h (Schaftlänge) | 110 mm |
| Kippwinkel | 6 ° ? ? |
| L1 min (Gewindelänge) | 65 mm |
| Norm | DIN ISO 12 240-4-series E, form M |
| Tragzahlen dynamic | 65 kN |
| Tragzahlen statisch | 110 kN |
| Wartung erforderlich | Nee |
| Wartungsnippel | Nee |

Pluspunten

+ Außenring aus Kohlenstoffstahl, um den Innenring gepresst mit Gleitfläche aus PTFE-Verbundwerkstoff

Pluspunten

- + Innenring aus Wälzlagerstahl, gehärtet, Gleitfläche verchromt
- + wartungsfreie Gelenkköpfe mit Außengewinde