



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermeerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Abriebfester Schlauch - Sandstrahlschlauch - 38x56mm (Pro Meter)

<https://www.nexaparts.de/abriebfester-schlauch-sandstrahlschlauch-38x56mm-pro-meter>

### Specificaties

Productnummer	10397
EAN	9501452585486
Merk	NexaParts
Categorie	Abriebfeste Schläuche
Style	Binnendiameter Ø38mm/Ø56mm - (per meter)
Gewicht	1.60 Kg
Arbeitsdruck	12 bar
fur	Zandstralen
Material	NR
Norm	ISO 4649
Abmessungen	Per Meter
Außendurchmesser	56 mm
Außenwand	NR/SBR, weer- en verouderingsbestendig, doekafdruk.
Berstdruck	36 bar
Durchmesserschlauch Ø	38
Farbe	Zwart
Inlage	Sterke synthetische textiel inlagen, Stalen spiraal
Innendurchmesser	38 mm
Innenwand	Glad, wit, smaak en reukloos butyl rubber
Länge	Per Meter
Max Lange	40m
Modell	Slijtvaste slang
Schlauchstutzen	38
Temperatur	-40°C / +70°C
Wandstärke	9 mm