



**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattermerbroek

E-MAIL [info@nexaparts.nl](mailto:info@nexaparts.nl)  
TEL +31 38 2024038  
KVK 87151227

## Milchschauch - Lebensmittelschauch Saug-/Druckschauch SP - FDA -

<https://www.nexaparts.de/milchschauch-lebensmittelschauch-saug-druckschauch-sp-fda-32x44mm-pro-meter>

### Specificaties

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Productnummer                     | 10664  |
| EAN                               | 9506478741441  |
| Merk                              | NexaParts  |
| Categorie                         | Saug und Druckschläuche  |
| afmeting                          | 1m   |
| Materiaal                         | Butyl  |
| Kleur                             | Blauw  |
| Style                             | Binnendiameter $\varnothing$ 32 x 44mm (per meter)   |
| model                             | Voedselslang- Zuig-/Persslang  |
| Gewicht                           | 1.04 Kg  |
| fur                               | Drinkwater, wijn, bier, vruchtensap, alcohol houdende dranken tot 92% en vet houdende producten                                      |
| Innendurchmesser                  | 32 mm  |
| Material                          | Butyl (IIR) / NR   |
| Nennweite                         | 32   |
| Abmessungen                       | Per Meter  |
| Arbeitsdruck                      | 10 bar   |
| Außendurchmesser                  | 44 mm  |
| Außenwand                         | NR   |
| Berstdruck                        | 30 bar   |
| Durchmesserschlauch $\varnothing$ | 32   |
| Farbe                             | Wit  |
| Farbe                             | Blauw  |
| Gütesiegel                        | FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 E SEQUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, 1907/2006/CE (REACH) en 3A Sanitary Standard Class II. |
| Inlage                            | Sterke synthetische textiel inlagen, Stalen spiraal  |
| Innenwand                         | Butyl/IIR  |
| Länge                             | Per Meter  |
| Max Lange                         | 40m  |
| Modell                            | Voedselslang   |

## Specificaties

|                 |  |
|-----------------|--|
| Norm            | FDA 21 CFR 177.1550, 1935/2004/CE, 1907/2006/CE (REACH), 3A Sanitary Standard Class II |
| Schlauchstutzen | 32   |
| Temperatuur     | -40°C / +120°C (Max 30min tot +150°C)  |
| Wandsterke      | 6 mm   |